



## Zeer stabiele ondervloer voor PVC click en vloerverwarming

- Uitstekende warmte overdracht
- Slechts 1 mm dik
- Zeer stabiele CS waarde van 400 kPa
- Voorzien van een antislip laag
- Warmteweerstand van 0,016 m<sup>2</sup> K/W
- Zeer laag loopgeluid

BlackFloor® is een zeer stabiele ondervloer speciaal voor PVC click en loose lay PVC. BlackFloor® is ook uitermate geschikt om het loopgeluid bij click laminaat te reduceren. Het loopgeluid wordt met maar liefst 34% verlaagt.

Dankzij de zeer lage warmteweerstand is BlackFloor® uitstekend geschikt voor toepassing op traditionele vloerverwarming.

BlackFloor® voldoet met een CS waarde van 400 kPa ruim aan de voorgeschreven normen van alle PVC leveranciers. Deze ondervloer geeft u gegarandeerd een zeer stabiele ondergrond voor PVC click.

BlackFloor® is voorzien van een antislip laag die voorkomt dat de PVC click of Loose lay PVC gaan schuiven.

De ondervloer is geschikt voor alle soorten PVC click.

# Productspecificaties

**BLACK  
FLOOR**  
UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS

## Technische gegevens

Artikelnummer	157.500
Dikte / tolerantie (mm)	1,0 / ± 0,1
Breedte (cm)	100 cm
Maatvoering (cm) / tolerantie (mm / mm <sup>1</sup> )	100 x 1500 / ± 1,0
Grondstoffen	Polyolefin foam met antislip
Kleur	Zwart / Lichtgrijs
Densiteit (kg/m <sup>3</sup> )	300
R <sub>m</sub> waarde (m <sup>2</sup> K/W)	0,016
Gewicht per m <sup>2</sup> (kg)	250 gram
Brandklasse EN 13501-1	E <sub>fl-s1</sub>
Loopgeluid reductie (RWS) (volgens EPLF working draft 021029-5 F1)	34%
Compressive strenght (indruk van 0,5 mm volgens de norm NEN EN 826)	400 kPa
Compressive creep (volgens de norm EN 1606)	40 kPa
Dynamic load (volgens de norm EN 13793)	> 1.000.000

## Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	15 m <sup>2</sup> per rol
Palletinhoud	35 rollen = 525 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh mm)	800 x 1200 x 1180
Palletgewicht	150 kg

## Toepassing

Stabiele ondervloer speciaal voor vloerverwarming in combinatie met PVC click en PVC loose lay. Zeer geschikt als loopgeluidreducerende onderlaag voor click laminaat.

Rol

**15** m<sup>2</sup>

Dikte 1 mm



Scan de QR-Code  
voor de leginstructie  
van Blackfloor®!

Kijk op [www.unifloor.nl](http://www.unifloor.nl) voor de meest actuele informatie.

