

Marathon[®]
DUAL

Egaliserend en
contactgeluid reducerende
ondervloersysteem voor o.a.
verend vinyl en click PVC

- Hoge indruk weerstand
- 100% natuurproduct
- Zeer stabiel
- Super vlak
- Contactgeluid reducerend
- Niet geschikt voor directe verlijming
- Geschikt voor PVC zelfklevend,
click PVC en PVC loose lay

Marathon Dual[®] is opgebouwd uit een MDF bovenplaat met een softboard onderplaat. Beide platen zijn voorzien van interactieve lijm, die de platen verbindt tot een stabiel ondervloer systeem voor verend vinyl, zelfklevende PVC stroken, PVC click en PVC loose lay.

Marathon Dual[®] is bestand tegen indrukken van stoelpoten, naaldhakken en andere voorwerpen. Het uiterlijk van uw vloer wordt niet verstoord door blijvende indrukken zoals vaak voorkomend bij toepassing van zachte producten onder vinyl vloeren. Niet gebruiken in combinatie met bureaustoel zwenkwielen.

Marathon Dual[®] is getest op zijn contactgeluidreducerende eigenschappen in combinatie met verschillende flexibele vloerbedekkingen. Deze verbetering werd verkregen op een betonvloer met aangehechte dekvloer*.

Marathon Dual[®] draagt het NSG keurmerk.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Productspecificaties

Marathon[®]
DUAL

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 160.000 |
| Dikte / Tolerantie (mm) | 6 / + 0,2 |
| Formaat / Tolerantie (mm / m ¹) | 560 x 790 / + 1 |
| Grondstof(fen) combinaties | Naald- en loofhout |
| Densiteit (kg / m ³) | 240 |
| Kleur | Natuur/groen |
| Contactgeluidreductie volgens ISO-10140-3:2010 belast met 23 kg / m ² in combinatie met: | |
| 3 mm verend vinyl | 11 dB ΔL_{lin} / 23 dB ΔL_w |
| 3 mm zelfklevende PVC strook | 11 dB ΔL_{lin} / 22 dB ΔL_w |
| 4 mm click PVC | 10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w |
| Vochtigheidsgehalte (%) | 4 - 10 |
| Zwelling na vochtopname, max. (%) | 25 |
| Wateropname na 2 uur, max. (%) | 45 |
| Brandklasse EN 13501:2007 | D _{fl-s1} |
| R _m waarde (m ² K/W) | 0,107 |
| Formaldehydegehalte | E1 |

Verpakking

| | |
|---------------------------|--|
| Leginstructie | Aanwezig |
| Pakinhoud | 12 onder- & 12 bovenplaten = 5,31 m ² |
| Palletinhoud | 24 pak = 127,416 m ² |
| Palletafmeting (lxbxh mm) | 1130 x 800 x 1080 |
| Palletgewicht | 410 kg |

Toepassing

Stabiliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor verend vinyl, zelfklevende PVC, PVC click en PVC loose lay.

Inhoud pak

12/12

- 12 onder- en 12 bovenplaten
- 560 x 790 mm
- 5,31 m²

Dikte 6 mm



Scan de QR-Code
voor de leginstructie
van Marathon Dual[®]!



[facebook.com/unifloor.nl/](https://www.facebook.com/unifloor.nl/)



<https://youtu.be/-ZAFaP930co>