

Comfort Super 5 mm 10 dB

Ondervloer voor parket/laminaat
Sous-couche pour parquet et sol stratifié

Vouwplaat
Folding panel
Faltplatte
Panneau
pliant

1



Beschermt de vloer/Protection du sol

2



Verbetering comfort/Amélioration du confort

3

Eenvoudig te leggen
Pose facile

4

Toepassing : Extra egalisatie
Application : Egalisation supplémentaire

Technical Data: CEN/TS 16354

| | |
|--|---------------------------|
| Punctual Conformability (PC) | up to 4 mm |
| Compression strength (CS) | ≥ 90 kPa |
| Compressive Creep (CC) | ≥ 20 kPa |
| Dynamic Load (DL) | ≥ 100.000 cycles |
| Resistance to large ball (RLB) | ≥ 120 cm |
| Water vapour diffusion resistance (SD) | - |
| Thermal Resistance (R) | ~0,143 m ² K/W |
| Impact Sound Reduction (IS/ΔL _w) | up to 22 dB |
| Reaction to fire (RTF) | E _{fl} |
| Weight ca. | 0,8 kg |
| Fulfils all higher requirements of the EPLF | Yes |

Uitleg / explication / Erklärung / explanation



= minimums vloerenproducenten = minimum Anforderung
= au minimum fabricants de planchers = minimum requirement

Uitleg / explication / Erklärung / explanation



= beste keus = beste Wahl
= meilleur choix = best choice

NL

- Afmeting: 0,8 m x 7,5 m = 6 m²
- Niet geschikt voor vloerverwarming **X**
- Niet geschikt voor vloerkoeling **X**

FR

- Dimension: 0,8 m x 7,5 m = 6 m²
- Ne convient pas pour le chauffage par le sol **X**
- Ne convient pas pour le refroidissement par le sol **X**

D

- Format: 0,8 m x 7,5 m = 6 m²
- 1 Schützt den Fußboden
- 2 Erhöht den Wohnkomfort
- 3 Einfach zu verarbeiten
- 4 Anwendung: extra Ausgleich von Unebenheiten
- Nicht geeignet bei Fußbodenheizung **X**
- Nicht geeignet bei Fußbodenkühlung **X**

UK

- Dimension: 0,8 m x 7,5 m = 6 m²
- 1 Protects the floor
- 2 Improves living comfort
- 3 Simple to process
- 4 Application: extra levelling effect
- No compatibility with underfloor heating **X**
- No compatibility with underfloor cooling **X**

Geluidsreductie Comfort super 5 mm

Δ L_{lin} = 10 dB
Δ L_w = 22 dB



1223-5090 Art.nr. 0606400/4313399



80389-2312



**Comfort Super
5 mm
0,8 m x 7,5 m = 6 m²**

Geluidsreductie Comfort super 5 mm

Δ L_{lin} = 10 dB
Δ L_w = 22 dB

